

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano - Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## CARROZZINA ELETTRONICA “OLIVIA”

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI)**

**CODICE PRODOTTO: 270005**

**CODICE ISO: 12.23.06.009 ex 12.21.27.006**

**CODICE CND: Y1221**

**REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge  
266/2005) - Nr: 1727171/R**

#### DESCRIZIONE

Carrozzina elettronica leggera e compatta, ideata prevalentemente per uso interno ma anche esterno, nei pressi del proprio domicilio. Apribile e richiudibile elettricamente semplicemente mediante telecomando. Grazie a tali funzioni e alle ridotte dimensioni è facile da trasportare, quindi Ideale per spostamenti frequenti.













#### CARATTERISTICHE

- Telaio in alluminio verniciato epossidico
- Struttura leggera di facile trasporto grazie all'apertura e chiusura telecomandata
- Schienale ribaltabile e regolabile in inclinazione in 3 posizioni. (90° - 100° - 115°)
- Schienale e sedile in morbido tessuto traspirante
- Sedile completamente richiudibile
- Braccioli ribaltabili
- Piatto pedana unico in ABS rinforzato ribaltabile
- Porta bibite e vano porta oggetti
- Posizionamento Joystick regolabile 0-180°

## SPECIFICHE TECNICHE

- Range di velocità regolabile mediante joystick da 0 a 6 Km/h
- Autonomia di carica 15 Km circa su terreno pianeggiante
- Raggio di sterzata 925 mm
- Ostacolo (dislivello) superabile fino a 2,5 cm
- Spazio vuoto superabile fino a 2,5 cm
- Motore, 2x DC 24V, potenza nominale 250 W, trazione posteriore
- Controller Micon
- Batteria al litio 25.9V 10Ah
- Carica batterie da 29.4 AV 2.0 Ah
- Pendenza massima superabile 6°
- Sistema frenante intelligente, rigenerante, elettromagnetico
- Due ruote anteriori da 6” in PU.
- Due ruote motrici posteriori da 12,5” Pneumatiche.
- Portata massima kg 135
- Ingombro carrozzina (chiusa): cm 73 profondità, cm 63 larghezza, cm 67 altezza

## DIMENSIONI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza sedile da terra	Larghezza Totale	Lunghezza totale	Altezza totale	Distanza sedile- pedana	Portata massima	Peso con batterie
									
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	Kg
45	48	52	46	63	100	90	36	135	26

## UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

### Conformità:

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1 Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland.