



REHASENSE

SCHEDA TECNICA - M310

PRODUTTORE

Rehasense Italy srl,
Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

CODICE ISO

12.22.18.003

REPERTORIO

DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)

- 2189456/R
- 2189458/R
- 2189459 /R
- 2189460/R
- 2189462/R

CND

Y122103

CODICE PRODOTTO

700281-2-3-4-5



DESCRIZIONE

Indicata ove l'assistito, per la mobilità esterna e per uso quotidiano, necessita di un accompagnatore. Facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni contenute per agevolare il passaggio in ascensore, uffici, bagni ecc. Carrozzina a spinta assistita da un accompagnatore, pieghevole, in lega di metallo, verniciata epossidico, anticorrosione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Tele sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli ribaltabili, imbottiti, mod. desk (a scrivania), con fiancata proteggi abito
- Ruote posteriori 12" (DIA cm 30,48), gommatura PU SOFT
- Ruote anteriori 8" x 1" (DIA cm 20,32)
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza.
- Appoggiapiedi separati in PU/NYLON
- Larghezza seduta cm 38 - 40,5 - 43 - 45,5 - 48
- Portata massima Kg. 115
- Peso carrozzina Kg. 16 ca.



REHASENSE

DIMENSIONI

Larghezza massima	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Sedile	Altezza Schienale	Peso	Portata massima
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
53	26,5	38	25	51	91	97	40	41	15,7	115
55,5	26,5	40,5	25	51	91	97	40	41	15,8	115
58	26,5	43	25	51	91	97	40	41	15,9	115
60,5	26,5	45,5	25	51	91	97	40	41	16	115
63	26,5	48	25	51	91	97	40	41	16,2	115

Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

OPTIONAL

- Braccioli regolabili in altezza, estraibili (**Su Richiesta**)
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili
- Tavolo con incavo avvolgente

CONFORMITA'

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste.

Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

